

## Han 3A-HBMA/P-DL-black



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 20 003 0827
规格	Han 3A-HBMA/P-DL-black

### 标识

类别	上壳/底座
上壳/底座系列	Han A <sup>®</sup>
上壳/底座类型	不封底安装底座
上壳/底座介绍	弯式

### 版本

尺寸	3 A
锁定类型	单锁扣
应用领域	用于工业应用的标准上壳/底座

### 技术参数

极限温度	-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529	IP44 IP65 / IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
类型等级符合 UL 50 / UL 50E	4 4X 12

### 材料特性

材料 (上壳/底座)	聚碳酸酯 (PC)
颜色 (上壳/底座)	RAL 9005 ( 乌黑 )
材料(密封件)	NBR
材料 (锁扣)	聚酰胺 (PA)
颜色 (锁扣)	RAL 9005 ( 乌黑 )



Pushing Performance

## 材料特性

材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
材料阻燃性等级 ( 锁扣 ) 符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	禁

## 规格和认证

认证	DNV GL
CE	有

## 商业数据

包装尺寸	10
净重	16.08 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85389099